

ASTRAPACK www.astrapack.pl

410 M

- ✓ AUTOMATYCZNA ZGRZEWARKA
- ✓ PIONOWE SZCZĘKI ZGRZEWAJĄCE
- ✓ URUCHAMIANIE PRZEZ PEDAŁ



polystar® 413 M z odcinaniem, stołem i podstawą do odwijania folii



polystar® 413 M z nożem odcinającym



polystar® 613 M z nożem odcinającym

polystar®
SEALERS FOR PLASTICS

Astrapack info@astrapack.pl
www.astrapack.pl

Zgrzewanie łatwiejsze z nowym elektronicznym systemem!



Zastosowanie:

polystar® elektromagnetyczna impulsowa zgrzewarka jest zawsze gotowa do pracy zaraz po włączeniu. Można zamykać worki lub je produkować w różnych szerokościach i długości. Zgrzewarka posiada podwójne szczęki do zgrzewania max. 2 x 400mm np. polietylenu. Automatyczny cykl pracy jest uruchamiany pedałem. Oprócz folii PE można stosować polipropylen, folie kompozytowe, papier folia, folie tzw. aluminiowe.

Obsługa:

Jest bardzo prosta, wszystkie parametry pracy maszyny są wprowadzane do pamięci poprzez przyciski sterujące. Temperatura zadana jest wyświetlana. Zgrzew i jego chłodzenie jest kontrolowane elektronicznie. Operator tylko naciska pedał i uruchamia cykl automatycznej pracy maszyny. Nowy **polystar®** electronic system wraz z elektromagnetycznymi dociskiem szczęk gwarantują doskonałą jakość zgrzewu przez wiele lat bezawaryjnej pracy.

Specjalne właściwości:

- panel kontrolny elektroniczny z wyświetlaczem
- temperatura jest kontrolowana elektronicznie
- pamięć do 12 programów
- zintegrowany licznik
- wszystkie parametry są wyświetlane
- automatyczna kompensacja temperatury
- funkcja stop and error
- "GS" niemiecki znak bezpieczeństwa i "CE"



Urządzenie odcinające:

polystar® 413 M i 613 M mogą być wyposażone w ręczny nóż odcinający, który pozwala na produkcję worków.

Wyposażenie specjalne:

Stół roboczy oraz podstawa do odwijania rolki folii. Te urządzenia pozwalają na produkcję i łatwe zgrzewanie worków

Podstawowe dane techniczne:

polystar®	413 M	613 M
Długość max. zgrzewu	400 mm	600 mm
Szerokość zgrzewu	3 mm	3 mm
Szer. produkcyjna worków	330 mm	525 mm
Otwarcie szczęk	15 mm	15 mm
Pobór prądu	3,0 A	7,0 A
Pobór mocy	0,8 kWh	1,5 kWh
Wymiary	560 x 305 x 155 mm	765 x 305 x 155 mm
Waga netto	13,7 kg	20,5 kg
Zasilanie	230 V/50 Hz.	230 V/50 Hz.

Wszystkie maszyny są wyposażone w kabel zasilający o długości 3 m