

ASTRAPACK www.astrapack.pl

polystar[®]
SEALERS FOR PLASTICS

410 HM

Zgrzewarka
Elektromagnetyczna
Horyzontalne Szczęki Zgrzewające

polystar[®] 613 HM-U



ASTRAPACK
ZGRZEWARDKI do FOLII
info@astrapack.pl

RISCHE + HERFURTH GMBH
DYSTRYBUTOR: ASTRAPACK
www.astrapack.pl
tel. kom. 504 130 938

Inteligentne zgrzewanie: Nowy elektroniczny system!



polystar® 613 HM



polystar® 1013 HM

Zastosowanie

Nowe elektromagnetyczne zgrzewarki z serii 410HM posiadają szczęki zgrzewające w układzie horyzontalnym. Można zamknąć worki [np. polietylenowe - PE] o grubości folii do 2x400my. Omawiane zgrzewarki są przeznaczone też do zgrzewania różnorodnych folii kompozytowych i wielowarstwowych. Można im zaufać.

Obsługa:

Elektromagnetyczne zgrzewarki **polystar®** pracują na zasadzie impulsowego procesu termicznego i są gotowe do pracy natychmiast po uruchomieniu. Przyjazny i łatwy w obsłudze panel sterowania pozwala na ustalenie **temperatury, czasu zgrzewania, czasu chłodzenia zgrzewu**. Wszystkie parametry pracy są kontrolowane elektronicznie. Ten nowy system gwarantuje pewny i powtarzalny zgrzew – na całej jego długości. Zgrzewarka uruchamiana jest pedałem.

Dodatkowe wyposażenie

Specjalny układ szczęk zgrzewających w kształcie U . Dla łatwego wkładania i pozycjonowania zgrzewanych worków zgrzewarki HM mogą być wyposażone w specjalne nakładki pozycjonujące. Zgrzewarki HM można wyposażyć w stelaże pozycjonujące zgrzewarki w pionie oraz przenośniki rolkowe dla ciężkich worków .

Specjalne korzyści:

- łatwy w użyciu panel sterowania - wyświetlacz
- licznik produkcji + pamięć 12 programów zgrzewania
- temperatura kontrolowana elektronicznie
- funkcja wyświetlania błędów
- chłodzenie zgrzewu
- szczęki zgrzewające są przystosowane do ciężkich zastosowań przemysłowych, znaki **GS** i **CE**



Podstawowe dane techniczne:

polystar®	413 HM / HM-U	613 HM / HM-U	813 HM	1013 HM
Długość zgrzewu, max.	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Szerokość zgrzewu	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Otwarcie szczęk	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Natężenie	3,0 A	7,0 A	6,0 A	5,0 A
Moc zainstalowana	0,8 kWh	1,5 kWh	1,3 kWh	1,1 kWh
Wymiary				
Zgrzewarka	570 x 450 x 160 mm		1070 x 520 x 160 mm	
Stelaż pozycjonujący	710 x 580 x 1390 mm		2730 x 835 x 1460 mm	
Waga netto				
Zgrzewarka	14,9 kg / 19,1 kg	21,4 kg / 24,5 kg	35,0 kg	39,0 kg
Stelaż pozycjonujący	44,0 kg	44,0 kg	100,0 kg	100,0 kg
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz