

**ASTRAPACK** [www.astrapack.pl](http://www.astrapack.pl)

Tel. 504 130 938, [info@astrapack.pl](mailto:info@astrapack.pl)

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

# 250 MV

Zgrzewarka do materiałów przeznaczonych do sterylizacji



polystar® 250 MV z nożem odcinającym, stolikiem

**Kontrolowane procesy zgrzewania zgodnie z normą walidacyjną DIN EN ISO 11607-2**

DYSTRYBUTOR  
ASTRAPACK [www.astrapack.pl](http://www.astrapack.pl)  
tel. 504 130 938,  
[info@astrapack.pl](mailto:info@astrapack.pl)

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

**RISCHE + HERFURTH GMBH**  
Maschinen- und Apparatebau



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE



## Zgrzewanie zgodne z normą Zapis parametrów zgrzewania



### Zastosowania:

Czy to w biurze, czy w laboratorium lub ambulatorium – zgrzewarka **polystar®** 250 MV wszystko co musi być poddane dalszej sterylizacji bezpiecznie zapakuje.

Podwójny zgrzew impulsowy dobrze sprawdza się podczas zgrzewania grubych ścianek tubek lub grubych ścianek worków. Wszystkie parametry zgrzewu mogą być zapisane w pamięci USB i odczytane na dowolnym komputerze PC.

### Zgrzewanie musi być proste i precyzyjne

### Działanie:

Zgrzewarka impulsowa **polystar®** typ 250 MV jest zawsze gotowa do pracy. Parametry pracy zgrzewarki: temperaturę, czas zgrzewu i jego chłodzenia operator wprowadza po przez panel dodykowy. Następnie umieszcza zgrzewany materiał między szczękami, zamyka dźwignią szczęki. Zgrzew jest wyzwolony auttomatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych parametrów pracy. Opakowanie foliowe jest gotowe. Zgrzewarka 250MV zapewnia wysoką powtarzalność i jakość zgrzewania.

### Szczególne zalety:

- Zgrzew zgodny z normami DIN EN ISO 11607-2; DIN 58953-7
- Wprowadzanie parametrów po przez panel dotykowy
- Kontrola temperatury elektrody zgrzewającej, zakres +/- 5°C
- Precyzyjne ustawienie czasu zgrzewania i chłodzenia zgrzewu do 1/10 części sekundy
- Monitorowanie nacisku szczęk podczas procesu zgrzewania
- Licznik
- Parametry i historię zgrzewania można zapisać na zewnętrznym USB
- Optyczne i akustyczne sygnały błędów
- Zgrzewarka jest przeznaczona do materiałów papier/folia i TYVEK® inne po próbach



### Nożyk odcinający:

Zgrzewarka **polystar®** 250 MV jest wyposażona w nożyk. Nożykiem operator ręcznie odcina potrzebną długość worka podczas chłodzenia zgrzewu.

### Wyposażenie opcjonalne:

Stół roboczy przed zgrzewarką, i podstawka pod rolkę folii.

Dane techniczne:	polystar® 250 MV
Długość zgrzewu, max.	250 mm
Szerokość zgrzewu	8 mm
Natężenie (najwyższa wartość)	4,0 A
Pobór mocy (najwyższa wartość)	0,1 kWh
Wymiary	440 x 305 x 110 mm
Waga	8,5 kg
Zasilanie	230 V/50 Hz.
Urządzenie jest dostarczone z kablem zasilania o długości 1,5m. Możliwe są zmiany parametrów.	