

Pół automatyczna zgrzewarka kątowa

«VM»



VM 65 MAT



VM 87 M R

Typowe zastosowania:

Prezentowane zgrzewarki skutecznie zapakują takie produkty jak: części do maszyn, samochodów, artykuły spożywcze, tekstylne, ubrania etc. Zgrzewarka owija w całości pakowany produkt. Maszyna może współpracować z specjalnie tunelem grzewczym typ „VT” .

Można do zgrzewarki zastosować poniższe opcje:

- AT: Pas transmisyjny zmotoryzowany
- P: Pneumatyczne zamykanie i otwieranie ramki
- ROX: Elektroniczna kontrola temperatury
- R: Stół roboczy i podawczy w postaci rolek dla ciężkich produktów, które można bez wysiłku przesunąć
- EH: Regulacja wysokości stołu roboczego zmotoryzowana
- FG: Nawiew powietrza podnoszący folię na stole podawczym



VM – 138 MAT R

Podstawowe dane techniczne:

Typ maszyny	Rama zgrzewająca	Zajmowana powierzchnia
VM – 44 M	400 x 400 mm	approx 1,2x 0,6 m
VM – 46 M	600 x 400 mm	approx 1,5x 0,6 m
VM – 65 M	600 x 500 mm	approx 1,5x 0,7 m
VM – 66 M	600 x 600 mm	approx 1,5x 0,8 m
VM – 76 M	700 x 600 mm	approx 1,7x 0,8 m
VM – 87 M	800 x 700 mm	approx 1,9x 1,0 m
VM – 108 M	1000 x 800 mm	approx 2,3x 1,2 m
VM – 128 M	1200 x 800 mm	approx 2,5x 1,2 m
VM – 138 M	1300 x 800 mm	approx 2,7x 1,2 m
VM – 1512 M	1500 x 1200 mm	approx 3,2x 1,6 m
VM – 2212 M	2200 x 1200 mm	approx 4,5x 1,6 m
VM –	inne wymiary na życzenie!	

Zgrzewarki mogą być wyprodukowane na indywidualne życzenie klienta!

Wyposażenie standardowe:

- Kółka przemysłowe z hamulcami
- Niezawodny magnetyczny system zamykania
- System zgrzewania - elektroniczna kontrola
- Regulacja temperatury i czasu zgrzewania
- System odcinania i zgrzewania dla folii PE polietylen do 100 my lub folii poliolefin do 25my
- Regulacja wysokości stołu roboczego pozwala na pakowanie różnych produktów
- Uchwyt na 2 rolki folii
- Zasilanie 400V opcjonalnie 230 V