

**Zgrzewarka o systemie pracy non stop do ogólnego zastosowania.**

**MOŻLIWE RÓŻNE KONFIGURACJE TECHNICZNE**



**servo X/servo 800**

**UNIWERSALNA  
WYSOKA JAKOŚĆ  
NAJNOWSZA  
TECHNOLOGIA**



**SERVO 800**



Obie zgrzewarki znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. **Servo X** to bardzo szybka maszyna. Doskonale sprawdza się w tzw. mailingu (wielonakładowe serie pakowanych czasopism) i tzw. insertingu (dodawanie elementów marketingowy np. płyt CD, ulotek informacyjnych itp.) link do filmów na naszych stronach:



**Zgrzewarka Servo 800** jest przeznaczona dla dużych gabarytów pakowanych produktów. Obie zgrzewarki nie są limitowane długością pakowanego produktu.



## PODSTAWOWE ZALETY

- Minimalna odległość folii od pakowanego produktu-oszczędność folii.
- PLC Siemens, kolorowy ekran dotykowy, 99 programów pamięci,
- Pas transmisyjny zgrzewu bocznego Vacuum zastosowano w Servo X, precyzyjne prowadzenie folii
- Połączenie po przez Internet z serwisem firmy HUGO BECK – ciągła kontrola parametrów pracy maszyny przez producenta
- Wysoka wydajność maszyn

### Podstawowe dane techniczne obu zgrzewarek Servo X i Servo 800

Podawanie produktu	Ręczne lub automatyczne w linii produkcyjnej
Folia	PE, POF, PP, folie bio, pół rękaw lub taśma
Wymiar pakowanego produktu <b>Servo X</b>	Długość: od 45 mm do 3 metrów, inne opcja Szerokość: 10 – 430 mm Wysokość: maksymalna 220 mm
Wymiar pakowanego produktu <b>Servo 800</b>	Długość: od 150 mm do 3 metrów, inne opcja Szerokość: od 150 mm – 800 mm Wysokość: maksymalna 450 mm
Wydajność <b>Servo X</b>	Do 8.000 cykli/1 godzina
Wydajność <b>Servo 800</b>	Do 5.000 cykli/1 godzina
Zasilanie	3 fazy