

DANE TECHNICZNE	SIMPLICITA BAG SMART 220 EM	SIMPLICITA BAG SMART 400H	SIMPLICITA BAG SMART 600H
Folia	Format rękawa		
Grubość folii (zależy od przeznaczenia pakowanego produktu i wymaga konsultacji z firmą Ravizza.)	40/100µm – 1,5748/3,93701 mil		
Szerokość rolki folii min./maksymalna szer.	80/220 mm – 3,15/8,66"	80/400 mm – 3,15/15,7"	80/600 mm – 3,15/23,6"
Prędkość worki na 1/min (zależy od rodzaju folii, jej typu, wymiaru, systemu produkcji. Wydajność zostanie ustalona precyzyjnie po konsultacji z fabryką)	20 cykli	15 cykli	10 cykli
Długość worka	min. 50 mm / max. ∞ - min. 2" / max ∞.		
Max. średnica rolki	300 mm – 11,81"		
Max. waga rolki	18 Kg - 40lb		
Zasilanie	110/230 VAC - 50/60 Hz		
Moc zainstalowana	1000 W		
Ciśnienie sprężonego powietrza	4/8 bar - 58/116 psi		
Zużycie sprężonego powietrza	1,5 L / cykl at 6 bar – 0,053 ft ³ /cykli przy 87 psi		
Internet	Standardowy protokół TCP/IP; Po konsultacji mogą być zainstalowane inne protokoły komunikacyjne na życzenie klienta		
Zdalna pomoc	Dostępna poprzez lokalną sieć firmową klienta		
Wymiary maszyny	640 x 1000 x h. 1170 mm 25.19 x 39.37 x h. 46,06"	820 x 1040 x h. 1170 mm 32.28 x 40.94 x h.46,06"	1020 x 1160 x h.1170 mm / 40.15 x 45.66 x h.46,06"

Przedstawione zgrzewarki mogą też produkować gotowe woreczki – opcja w standardzie